

**HDC - корпус
HDC 16B ADBO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность.

Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие.

Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65.

Общие данные заказа

Тип	HDC 16B ADBO
Номер для заказа	1209200000
Исполнение	HDC - корпус, Типоразмер: 6, Вид защиты: IP65, Открытое основание, Поперечная скоба для фиксации на верхней части, Стандартный, с крышкой
GTIN (EAN)	4008190871130
Кол.	1 Шт.

**HDC - корпус
HDC 16B ADBO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	77,3 мм	Ширина (в дюймах)	3,043 inch
Высота	47 мм	Высота (в дюймах)	1,85 inch
Глубина	115 мм	Глубина (дюймов)	4,528 inch
Размеры крепежа, ширина	103 мм	Размеры крепежа, высота	32 мм
Масса нетто	178 g		

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

Габаритные размеры

Высота корпуса B	29,05 мм	Высота цоколя B1	5,3 мм
Длина корпуса	93,3 мм	Расстояние между отверстиями, длина A2	103 мм
Ширина корпуса C	43 мм	Ширина цоколя C1	47 мм

Исполнение

Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Исполнение затворной системы	Исполнение затворной системы	Поперечная скоба для фиксации на верхней части
Нижняя часть	Исполнение крышки	Исполнение крышки	с крышкой
Исполнение корпуса	Конструкция	Конструкция	Стандартный
Исполнение скобы	Момент затяжки	Момент затяжки	1,2 Nm
Крышка	Тип	Тип	Навесной (проходной)
Подходит для ModuPlug®	Уплотнение	Уплотнение	NBR
Типоразмер			

Общие данные

Вид защиты	IP65	Корпуса ЭМС	Нет
Материал запорного элемента	Нержавеющая сталь	Момент затяжки	1,2 Nm
Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением	Поверхность	Порошковое покрытие
Примечание о классе защиты	Степень защиты в случае этого варианта крышки IP20		

Классификация

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-02-02
eClass 10.0	27-44-02-02	UNSPSC	30-21-18-01

Сертификаты

Сертификаты



HDC - корпус HDC 16B ADBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Брошюра / каталог	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Технические данные	EPLAN, WSCAD
Технические данные	STEP
Техническая документация	1209200000_HDC_16B_ADBO_STP_Blatt_1.pdf

**HDC - корпус
HDC 16B ADBO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

